

GWL / GWA / ZWL



WANDSCHWENKKRAN

WALL MOUNTED JIB CRANE

- Kompakte Bauform, leicht schwenkbar, auch für schwere Anwendungen
- Gebaut nach deutschen und europäischen Standards
- Schwenkbereich 180°; optionale Schwenkansschläge
- Hebezeuge verschiedener Hersteller lieferbar
- Schwenken von Hand oder Elektroschwenkwerk
- Einsatz in der Halle oder im Freien
- Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe (GWL / ZWL) oder abgehangene Ausführung (GWA)
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten (siehe S. 14)
- Ausstattung mit Schleppleitung oder Energiekette

- Traglasten: 50-3200 kg
- Ausladung: bis 7000 mm
- Sondergrößen/Sonderausstattungen/Anpassung an Umgebung auf Anfrage

- Compact design, easy handling, also for heavy duties
- Build according to German and European standards
- Slewing range 180°; optional slewing end stops
- Different hoist brands available
- Manual handling or electrical slewing gear
- For indoor or outdoor use
- Top-jib for optimized lifting height (GWL / ZWL) or lowered design (GWA)
- Wide range of mounting options available (page 14)
- Equipped with trailing cable or energy chain

- Capacity: 50-3200 kg
- Jib: up to 7000 mm
- Customized sizes/Customized Equipment/Adaptation to environmental conditions on request

